
















MAV 1300

Made in Germany

-  Боркорона къса, 30 mm: \varnothing 12 - 130 mm
-  Боркорона дълга, 55 mm: \varnothing 12 - 120 mm
-  Боркорона дълга, overlong 75 mm: \varnothing 18 - 120 mm
-  Боркорона дълга, extra-long 110 mm: \varnothing 20 - 120 mm
-  Конвенционално (със свредло) пробиване: $\leq \varnothing$ 45 mm
-  Райбероване: \leq 50 mm
-  Венкерование: \varnothing 58 mm
-  Нарязване на резби: M42
-  Мощност на двигателя: 2300 Watt
-  Voltage: 230 V AC, 50-60 Hz
-  Ход: 310 mm | 85 mm
- Automatic feed option: Available on demand with extra cost
-  **b x h** Размер на магнита: 120 x 360 x 67 mm
-  Тегло: 51 kg
-  Директен дорник: 32 mm Weldon (1 ¼")
-  Индустриален дорник: MT 4, 32 mm Weldon

-  Система за бърза смяна на патронника: KEYLESS, 19 mm Weldon
-  Morse taper конус: MT 4
-  Скоростен обхват 1: 30 - 80 min⁻¹
-  Скоростен обхват 2: 50 - 120 min⁻¹
-  Скоростен обхват 3: 130 - 350 min⁻¹
-  Скоростен обхват 4: 210 - 550 min⁻¹
-  Постоянно вътрешно мазане: да
-  Триещ съединител: да
-  Регулатор на оборотите: да
-  Пълен електронен контрол: да
-  Индикатор на магнита: да
-  ^{°C} STOP Защита от прегряване: да
-  CW/CCW (по часовата стрелка и реверсивно): да
-  Индикатор за износване на четките: да

